

## RTX1250 Спецификации



### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Основные размеры и вес**

Вес (базовый трактор, резиновые шины)	10690 lbs	4848.9 kg
Вес (базовый трактор, гусеницы)	15270 lbs	6926.4 kg
Длина (базовый трактор, резиновые шины)	13.1"	33.3 cm
Длина (базовый трактор, гусеницы)	13.9"	35.3 cm
Ширина (базовый трактор, резиновые шины)	86"	218.4 cm
Ширина (базовый трактор, гусеницы)	92.5"	235 cm
Высота (базовый трактор, резиновые шины)	108.5"	275.6 cm
Высота (базовый трактор, гусеницы)	108.5"	275.6 cm
Дорожный просвет (резиновые шины)	14"	35.6 cm
Дорожный просвет (гусеницы)	14"	35.6 cm

**Первый вариант двигателя**

Марка и модель	Cummins QSF3.8	
Полная мощность (макс.)	120 hp	89.5 kw

<b>Максимальный крутящий момент</b>	360 ft-lb	488.1 Nm
<b>Охлаждающая среда</b>	Жидкостная	
<b>Вид топлива</b>	Дизельное топливо с ультранизким содержанием серы	
<b>Интенсивность выбросов</b>	Tier 4 Final ЕРА/КАРБЮРАТОРНЫЙ	
<b>Уровень звукового давления возле ушей оператора</b>	95 дБ(а)	

### Второй вариант двигателя

<b>Марка и модель</b>	Cummins QSB4.5TAA	
<b>Максимальный крутящий момент</b>	350 ft-lb	474.5 Nm
<b>Охлаждающая среда</b>	Жидкостная	
<b>Вид топлива</b>	Дизель	
<b>Интенсивность выбросов</b>	Tier 3 (EU Stage IIIA)	
<b>Уровень звукового давления возле ушей оператора</b>	96 дБ(а)	

### Гидравлическая система

<b>Производительность насоса ходового привода</b>	30.3 gpm	114.7 L/min
<b>Разгрузочное давление насоса ходового привода</b>	6090 psi	419.9 bar
<b>Производительность насоса навесного оборудования</b>	66 gpm	249.8 L/min
<b>Разгрузочное давление насоса навесного оборудования</b>	5500 psi	379.2 bar
<b>Производительность вспомогательного насоса</b>	18.5 gpm	70 L/min

Разгрузочное давление вспомогательного насоса	2500 psi	172.4 bar
---	----------	-----------

<b>Емкости</b>		
Топливный бак	42.6 gal	161.3 L
Гидравлический бак	29.9 gal	113.2 L
Гидравлическая система	33.9 gal	128.3 L
Охладитель	7.3 gal	27.4 L

<b>Ходовой привод – резиновые шины</b>		
Максимальная транспортная скорость движения передним ходом (верхний диапазон)	10.6 mph	17.1 km/h
Максимальная транспортная скорость движения задним ходом (верхний диапазон)	10.6 mph	17.1 km/h
Размер шины	97 см x 45,7 - 50,8 см	

<b>Ходовой привод – гусеницы</b>		
Максимальная транспортная скорость движения передним ходом (верхний диапазон)	8.9 mph	14.3 km/h
Максимальная транспортная скорость движения задним ходом (верхний диапазон)	8.9 mph	14.3 km/h

<b>Варианты осей (мостов)</b>		
Тип переднего моста	Управляемый планетарный с гидравлическим механизмом блокировки дифференциала	
Тип заднего моста	Управляемый планетарный с гидравлическим механизмом блокировки дифференциала	

Допустимая нагрузка на ось (статическая, на ось)	35970 lbs	16315.7 kg
Внешний диаметр поворота (резиновые шины, только передние управляемые)	40'	12.2 m
Внешний диаметр поворота (гусеницы, только передние управляемые)	40'	
Внешний диаметр поворота (резиновые шины, передние и задние – управляемые)	23'	7 m
Внешний диаметр поворота (гусеницы, передние и задние – управляемые)	26'	
Тип рабочего тормозного механизма	Гидростатическое	
Тип стояночного тормоза	Пружинное гидравлическое выключение	

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

[www.vermeer.nt-rt.ru](http://www.vermeer.nt-rt.ru) || [vrn@nt-rt.ru](mailto:vrn@nt-rt.ru)