

VR820 Carted Wheel Rake

VR1022 Carted Wheel Rake

VR1224 Carted Wheel Rake

Спецификации



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

VR820 Carted Wheel Rake Спецификации

Размеры и вес		
Ширина сгребания - минимальная	16.6'	5.1 m
Ширина сгребания - максимальная	19'	5.8 m
Ширина валка – минимальная	15"	38.1 cm
Ширина валка – максимальная	80"	203.2 cm
Транспортная ширина	10'	3.1 m
Транспортная длина	20.2'	6.2 m
Транспортная высота	113'	34.4 m
Вес - полный	1370 lbs	621.4 kg
Вес - дышло	200 lbs	90.7 kg

Требования к трактору		
Мощность	30 hp	22.4 kw
Гидравлика - тип	Функция два в одном	
Давление в гидросистеме	1500 psi	103.4 bar
Гидравлика - расход жидкости	5 gpm	18.9 L/min

Стандартные детали		
Тип грабель	Грабли с клиновидным сечением, передвижные	
Колесо грабель - количество	8	

Диаметр колеса грабель	55"	139.7 cm
Колесо грабель - ступицы	Конические роликовые подшипники	
Колесо грабель - зубьев на колесо	40	
Диаметр зуба колесных грабель	028"	71.1 cm
Транспортные колеса - размер	ST205/75D15	
Транспортные колеса - количество	2	
Домкрат сцепного устройства	Да	
Одностороннее сгребание	Левосторонний и правосторонний стандарт	
Скорость - максимальная	14 mph	22.5 km/h

Опциональные функции

Центральное колесо-ворошитель	С колесом для образования одиночных валков	
Предохранительная цепь	Имеется в наличии	

VR1022 Carted Wheel Rake Спецификации

Размеры и вес		
Ширина сгребания - минимальная	19'	5.8 m
Ширина сгребания - максимальная	22.6'	6.9 m
Ширина валка – минимальная	16"	40.6 cm
Ширина валка – максимальная	82"	208.3 cm
Транспортная ширина	10'	3.1 m
Транспортная длина	20.2'	6.2 m
Транспортная высота	113'	34.4 m
Вес - полный	1520 lbs	689.5 kg
Вес - дышло	300 lbs	136.1 kg

Требования к трактору		
Мощность	30 hp	22.4 kw
Гидравлика - тип	Функция два в одном	
Давление в гидросистеме	1500 psi	103.4 bar
Гидравлика - расход жидкости	5 gpm	18.9 L/min

Стандартные детали		
Тип грабель	Грабли с клиновидным сечением, передвижные	
Колесо грабель - количество	10	

Диаметр колеса грабель	55"	139.7 cm
Колесо грабель - ступицы	Конические роликовые подшипники	
Колесо грабель - зубьев на колесо	40	
Диаметр зуба колесных грабель	.3"	.7 cm
Транспортные колеса - размер	ST205/75D15	
Транспортные колеса - количество	2	
Домкрат сцепного устройства	Да	
Одностороннее сгребание	Стандартный	
Скорость - максимальная	14 mph	22.5 km/h

Опциональные функции

Центральное колесо-ворошитель	С колесом для образования одиночных валков	
Предохранительная цепь	Имеется в наличии	

VR1224 Carted Wheel Rake Спецификации

Размеры и вес		
Ширина сгребания - минимальная	19.9'	6.1 m
Ширина сгребания - максимальная	24.4'	7.4 m
Ширина валка – минимальная	21"	53.3 cm
Ширина валка – максимальная	98"	248.9 cm
Транспортная ширина	10.2'	3.1 m
Транспортная длина	23'	7 m
Транспортная высота	102'	31.1 m
Вес - полный	1812 lbs	821.9 kg
Вес - дышло	230 lbs	104.3 kg

Требования к трактору		
Мощность	30 hp	22.4 kw
Гидравлика - тип	Функция два в одном	
Давление в гидросистеме	1500 psi	103.4 bar
Гидравлика - расход жидкости	5 gpm	18.9 L/min

Стандартные детали		
Тип грабель	Грабли с клиновидным сечением, передвижные	
Колесо грабель - количество	12	

Диаметр колеса грабель	55"	139.7 cm
Колесо грабель - ступицы	Конические роликовые подшипники	
Колесо грабель - зубьев на колесо	40	
Диаметр зуба колесных грабель	.3"	.7 cm
Транспортные колеса - размер	ST205/75D15	
Транспортные колеса - количество	2	
Домкрат сцепного устройства	Да	
Одностороннее сгребание	Левосторонний и правосторонний стандарт	
Скорость - максимальная	14 mph	22.5 km/h

Опциональные функции		
Центральное колесо-ворошитель	С колесом для образования одиночных валков	
Предохранительная цепь	Имеется в наличии	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

www.vermeer.nt-rt.ru || vrn@nt-rt.ru